

Montagehandleiding gestoffeerde **ArtiZit®**



Bij het uitpakken treft u de volgende onderdelen aan: Zitting met mechaniek, rugleuning, gasveer incl. stofhoesbalg, kruisvoet.

De bovenzijde van de gasveer (B) is enigszins vet. Dit vet a.u.b. niet verwijderen.

Monteer de letters op de afbeelding van de diverse onderdelen in elkaar. Als de kruk is gemonteerd en u gaat er (stevig) op zitten, komen zitting, gasveer en kruisvoet goed vast te zitten.

Duw de balg tegen de onderzijde van het mechaniek

Als laatste monteert u de rugleuning in het mechaniek.

Verwijder de afwerkdop van de rugleuningstang.

In het mechaniek zit een ovale bus, die als doel heeft om bij het vastzetten met de draaiknop beschadiging van rugleuningstang te voorkomen.

Steek de rugleuningstang aan de bovenzijde in het mechaniek en positioneer met een vinger in de onderzijde van het mechaniek de ovale bus zodanig, dat de stang soepel het mechaniek in gaat.

Denk om uw vinger!!

Stel de rugleuning in op de juiste hoogte en bevestig de afwerkdop.



Als een voetring is meegeleverd monteert u deze zoals op de foto.

Zet uw stoel op de gewenste zithoogte, zet daarna de voetring op de juiste hoogte en zet deze vast met de draaiknop.

Het is geen probleem als de gasveer-balg dan in elkaar wordt geduwd.

Wij wensen u veel muzikaal genoegen en comfort met uw **ArtiZit®**

Mail of bel ons als u een vraag heeft.